



## 数显腐蚀凹坑深度测定仪套装 型号：FS-30D-12T



### 产品简介

数显腐蚀凹坑深度测定仪套装使用起来方便，可以直接显示读数，主要用于管道出现磨损、腐蚀，造成管壁局部减薄以及受热面管腐蚀坑深度测量，也可用于模具注塑、机械加工、器皿制造的小孔深度测量。

凹坑深度仪使用起来方便，可以直接显示读数。

### 功能特点

1. 数字显示，读数直观。
2. 用于检测小孔的深度。
3. 小巧便携，方便测量，操作简单。
4. 与计算机连接采集数据(需定制)。
5. 任意位置清零、公英制转换、清零。



## 技术参数

显示方式：数显

测量范围：0-30mm 0-12mm

分辨率：0.01mm

测杆直径： $\phi \leq \phi 1.5\text{mm}$

测量基面尺寸：50mm 直径 12mm

电 源：1.5V 纽扣电池

工作条件：

温 度： $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

相对湿度： $<80\%$

储运温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

## 注意事项

- 1.本品属于精密量具，使用时注意轻拿轻放，防止撞击，以免丧失精度。
- 2.防止油水等液体物质沾湿保护膜，禁止在尺上施加电压，以免损坏电路。
- 3.超过 1 个月不使用时，应将电池取出。

## 操作步骤

- 1.操作步骤：
  - 1.根据情况应用毫米和英寸转换按钮。
  - 2.将仪器放置在要测量的构件表面，根据不同的表面可以进行测试基面的改变。
  - 3.调零后仪器放到检测部位，即可显示腐蚀坑的数值。
  - 4.如果要测量另外一组数据，重复以上步骤。

## 标准配置

数显腐蚀凹坑深度检测仪套装标准配置：FS-30 尖头凹坑深度仪（平头可选）一台、FS-12-12D 凹坑深度仪一台、仪器盒一个、小扳手一个、两个探针两个、一块电池、说明书、合格证、保修卡、清洗液 50mL 一瓶、擦拭布一块、手套一双、





调零基块一块。

#### 产品展示



#### 联系方式

山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：[www.xwhckj.com](http://www.xwhckj.com)

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室



山西信伟慧诚科技有限公司  
SHAN XI XIN WEI HUI CHENG KE JI YOU XIAN GONG SI