



数字温湿度大气压力计 型号：DYM3-03



产品简介：

数字温湿度大气压力表是一种高稳定多功能的测量仪器。适用于 30.00~110.0kPa 范围内的环境大气压力、-10~+60℃ 范围内的环境大气温度的测量。是各环境监测站、实验室、医药卫生、建筑空调供暖、通风、无尘室测试或标定大气压力的仪器。

产品特点：

- 1.便携式、多功能、数字显示、直读测量数据。
- 2.全触摸按键、液晶显示、直接显示测量结果与测量单位。操作简便、直观易读、性价比高。
- 3.直读大气压力、大气温度数据及连接电脑输出测量数据（选配）。
- 4.采用带校准、带温补的大气压力传感器。
- 5.采用低功耗微电脑处理器及其他优良元器件。
- 6.内置一体化大气压力、大气温度探头，可测量大气压力、大气温度（环境温度）。
- 7.具有测量值温度补偿和智能数值稳定功能。



8.低电池电压指示。

9.使用四节碱性 5 号电池可连续工作 300 小时以上。。

技术参数

工作范围:

大气压力: 30.0~110.0kPa/内置大气压力

大气温度: -20~+60℃/内置大气温度)

空气湿度: 0~100% RH (温湿度探棒)

空气湿温: -30~70℃ (温湿度探棒)

分 辨 率:

大气压力: 0.01kPa

大气温度: 0.1℃

空气湿度: 0.1%RH

空气湿温: 0.1℃

准确度等级:

大气压力: $\pm 0.3\text{KPa}$ (在 30.0~110.0kPa 内)

大气温度: $\pm 2.0^\circ\text{C}$ (在 0~65℃ 内)

空气湿度: $\pm 3\%\text{RH}$ (标配)

$\pm 2\%\text{RH}$ (选配)

备 注: 以上是 20~80%RH 范围内的准确度等级

空气湿温: $\pm 0.4^\circ\text{C}$ 在 25℃ 时

$\pm 0.9^\circ\text{C}$ (0~40℃)

电脑接口: RS232 (选配)

波 特 率: 9600bd

预热时间: 5~15 分钟

电 源: 使用四节 5V 叠层电池





重 量：<0.3kg

外形尺寸：70×150×30mm)



仪器箱与程序优盘为选配（标配程序光盘）！！

山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：www.xwhckj.com

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室

